

Reggia in tessuto

5 articoli

La reggetta hot melt presenta una struttura di fili in poliestere incollati, in cui i singoli fili sono legati con colla a caldo. La reggia tessile è particolarmente indicata nell'industria metallurgica e chimica, nonché nel settore del mobile e del legno, mentre la reggia composita, con il rivestimento aggiuntivo in plastica, è particolarmente adatta per carichi con angoli e spigoli vivi.

Vantaggi:

- forte come l'acciaio, ma 6 volte più leggera
- elevata resistenza allo strappo
- assorbimento degli urti
- facile da maneggiare e senza rischio di lesioni
- resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione
- resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione

Materiale:

- poliestere
- forza di rottura da 3700 a 10300 N



| Nr. d'articolo | Ø mandrino (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Resistenza (kg) | Tipo | rotolo per cartone | Prezzo per rotolo all'acquisto di cartoni | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|--|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 901.1100.01 | 76 | 13 | 1100 | 330 | tessile | 2 | 97.90 | 93.45 | 89.05 | 77.60 | 71.00 |
| 901.0850.01 | 76 | 16 | 850 | 440 | tessile | 2 | 85.90 | 78.95 | 75.70 | 66.70 | 61.80 |
| 901.0600.01 | 76 | 19 | 600 | 510 | tessile | 2 | 94.45 | 87.70 | 82.00 | 73.15 | 67.20 |
| 901.0850.11 | 200 | 16 | 850 | 450 | composita | 2 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 79.00 | 74.45 |
| 901.0600.11 | 200 | 19 | 600 | 500 | composita | 2 | 107.00 | 102.00 | 91.00 | 82.70 | 77.85 |

Andere Ausführungen auf Anfrage - individuelle Bedruckung bis zu 2-farbig ab 1 Palette

Contatto

Neupack Produkte AG
Gewerbestrasse 1, CH-6038 Honau/LU
Tel. +41 58 455 00 00
info@neupack.ch - www.neupack.ch

