

# Reggiatrice a batteria OR-T 130/260/450

5 articoli

Le reggiatrici a batteria della serie OR-T sono tra gli strumenti più importanti e utilizzati per la reggiatura con regge in plastica. Sono disponibili i seguenti modelli:

- OR-T 130 per uso moderato
- OR-T 260 per uso universale
- OR-T 450 per uso intensivo



Tutte le macchine offrono la possibilità di scegliere tre modalità operative: completamente automatica (adatta a volumi elevati di merci simili), semiautomatica (consigliata per l'imballaggio di merci simili) o manuale (ideale per merci diverse). Inoltre, a seconda del tipo di reggetta, è possibile scegliere tra 2 modalità di tensionamento: "standard" per le reggette in PET e "soft" per quelle in PP.

Vantaggi:

- **la fornitura comprende la batteria agli ioni di litio di Bosch e il caricabatterie**
- dotata di display digitale intuitivo sul retro e adatta all'uso industriale: può essere utilizzata anche con i guanti da lavoro
- velocità variabile, regolabile a mano facilmente
- visualizzazione dell'allineamento della reggia e controllo elettronico del processo di reggiatura
- breve tempo di ricarica della batteria: circa 15-35 minuti
- fino a 800 reggette per ogni carica della batteria
- **2 anni di garanzia (parti di ricambio escluse)**

| Nr. d'articolo | Tipo     | Larghezza reggia (mm) | Spessore (mm)            | Peso (kg) | Forza di tensione (N) | Prezzo per pezzo 1 |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 906.4100.01    | OR-T 130 | 9-10                  | PET 0,4-0,8 / PP 0,5-0,8 | 3,6       | bis 1200 N            | 3'068.00           |
| 906.4100.02    | OR-T 130 | 12-13                 | PET 0,4-0,8 / PP 0,5-0,8 | 3,6       | bis 1200 N            | 3'068.00           |
| 906.4100.03    | OR-T 260 | 12-13                 | 0,5-1,0                  | 3,8       | bis 2500 N            | 3'283.00           |
| 906.4100.04    | OR-T 260 | 15-16                 | 0,5-1,0                  | 3,8       | bis 2500 N            | 3'283.00           |
| 906.4100.05    | OR-T 450 | 18-19                 | 0,8-1,3                  | 4,3       | bis 4500 N            | 3'477.00           |

Lieferfrist: 1 Woche  
Zubehör auf Anfrage